



PROGEF Standard Installationsfitting Typ 314

Ausführung:

- Material: PP-H
- Gewindeanschluss 1 1/4" NPSM
- für konventionelles Warmgasziehschweissen nach DVS 2207 Teil 3

Achtung:

- pH Sensoren können auch verwendet werden für Dimensionen über d180/DN150 und unter d75/DN65 mit 721 314 000. Die Länge muss ggf. angepasst werden (Sensor muss das Medium berühren)
- nur für drucklose oder geringe Druckerhöhungen
- Drücke hängen sehr stark von der Qualität der Heissgasdrahtschweissung ab
- bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung
- Installation nur durch geschulte und zertifizierte Schweißer
- Sensorlänge ist abhängig von Installationsfitting

Einsatzbereich:

- Kompatible Signet Flussensoren: Typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- kompatible Signet pH/ORP Sensoren: Typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

DN	d (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	Sensor Typ	L (mm)
65 - 150	75 - 180	727 314 000	1	0,050	38	Durchfluss X0, pH XX	68
200 - 350	200 - 355	727 314 001	1	0,057	38	Durchfluss X1	102
350 - 600	400 - 630	727 314 002	1	0,885	38	Durchfluss X2	178

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>