



## Installationsfitting Typ 312 ABS metrisch

### Ausführung:

- Sattel mit Gewindeanschluss 1 1/4" NPSM
- Satteloberteil aufklebbar
- Material: ABS

### Einsatzbereich:

- Kompatible Signet Flusssensoren: Typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512

### Achtung:

- Sensorlänge ist abhängig von Installationsfitting

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	H (mm)	Sensor Typ	closest inch (inch)
75	65	10	<b>729 312 012</b>	1	0,170	38	91	Durchfluss X1	2 1/2
90	80	10	<b>729 312 013</b>	1	0,176	38	91	Durchfluss X1	3
110	100	10	<b>729 312 014</b>	1	0,172	38	91	Durchfluss X1	4
140	125	10	<b>729 312 016</b>	1	0,166	38	81	Durchfluss X1	5
160	150	10	<b>729 312 017</b>	1	0,166	38	77	Durchfluss X1	6
200	200	10	<b>729 312 019</b>	1	0,152	38	71	Durchfluss X1	8
225	200	10	<b>729 312 020</b>	1	0,196	38	67	Durchfluss X1	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>