


Sperrblasenschelle (Kit) maximale Anbohrung 57 mm



L = length / Länge

- PE100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Komplett mit Unterteil
- Verschlussstopfen und Sperrblaseneinsatz (Ms58)
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Sperrblaseneinsatz mit Aussengewinde Rp 2 1/2" und Innengewinde Rp 2" sit geeignet für alle gängigen Anbohrgeräte, die ein gasaustrittsfreies Arbeiten erlauben.
- *Lieferung ohne Unterteil, als Top Load mit Werkzeug 799.350.475 zu montieren; Winkeladapterstecker (799.350.340) für Schweisskabel erforderlich.
- Für Hauptrohrdimension d 63 und d 75mm empfehlen wir einen maximalen Anbohrdurchmesser von d = 39mm

	d [mm]	Rp [inch]	Code	SP	GP	Gewicht [kg]	L [mm]	SDR Rohr
	63	2 1/2	193 149 437	1	3	1,770	165	9 - 11
	75	2 1/2	193 149 447	1	3	1,900	165	9 - 11
	90	2 1/2	193 149 457	1	3	1,775	165	9 - 11
	110	2 1/2	193 149 467	1	3	1,788	165	9 - 11
	125	2 1/2	193 149 477	1	3	1,923	165	9 - 11
	140	2 1/2	193 149 487	1	3	1,945	165	9 - 11
	160	2 1/2	193 149 497	1	5	1,861	165	9 - 11
	180	2 1/2	193 149 507	1	5	2,017	165	9 - 26
	200	2 1/2	193 149 517	1	5	2,092	165	9 - 26
	225	2 1/2	193 149 527	1	5	2,031	165	11 - 26
	250	2 1/2	193 149 537	1	5	2,058	165	11 - 26
*	280	2 1/2	193 149 547	1	5	1,550	165	11 - 26
*	315 - 355	2 1/2	193 149 557	1	5	1,770	165	17 - 33
*	400	2 1/2	193 149 577	1	5	1,550	165	17 - 33

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>