




## Reduktion mit integriertem Gasströmungswächter Typ Z 35 mbar - 5 bar mit Überströmöffnung

- Druckstufe **35 mbar - 5 bar**. Gasströmungswächter System Mertik Maxitrol SENTRY GS
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige



| d<br>[mm] | d2<br>[mm] | Code               | SP | Gewicht<br>[kg] | d1<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | L2<br>[mm] | z<br>[mm] |
|-----------|------------|--------------------|----|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 63        | 32         | <b>753 920 674</b> | 0  | 0,215           | 81         | 106       | 35         | 48         | 23        |
| 63        | 40         | <b>753 920 675</b> | 0  | 0,252           | 81         | 106       | 39         | 48         | 19        |
| 63        | 50         | <b>753 920 676</b> | 0  | 0,393           | 81         | 106       | 43         | 48         | 15        |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>