




## Reduktion mit integriertem Gasströmungswächter Typ B 0,1 - 5 bar mit Überströmöffnung

- Druckstufe **100 mbar - 5 bar**. Gasströmungswächter System Mertik Maxitrol
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige



d [mm]	d2 [mm]	Code	SP	Gewicht [kg]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	z [mm]	
63	32	<b>753 901 612</b>	1	0,215	81	106	35	48	23	
63	40	<b>753 901 613</b>	1	0,252	81	106	39	48	19	
63	50	<b>753 901 614</b>	1	0,393	81	106	43	48	15	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>