



## JRG Wasserzählerbügel LegioStop

für Wasserzähler DN 20 mit 1" AG, QN 2,5 bestehend aus:- Wasserzählerbügel komplett aus Edelstahl, 3 mm stark mit Schallschutzelementen für Bügel und Befestigungen, mit Erdungsschraubefür senkrechte Montage, WZ-Baulänge 105 mm Wandabstand 65 mm Länge 215 mm, Breite 55 mm, Höhe 85 mm- Schrägsitzventil JRG LegioStop mit tottraumfreiem Oberteil, DVGW-Zulassung und Schallschutzprüfung, JRG Nr. 5200.400, komplett aus Rotguss mit nichtsteigender geschliffenen Ventilstange und Ventilsitz aus Chromnickelstahl, mit Innengewinde 1" gemäß DIN 3502, Dichtungen aus EPDM, PN 16, für Wasser bis 90° C, Handrad aus Kunststoff mit Wasserzähler-Anschlussverschraubung 1" aus Messing - Rückflussverhinderer absperbar JRG LegioStop, mit tottraumfreiem Oberteil, DVGW-Zulassung und Schallschutzprüfung, JRG Nr. 5266.400 komplett aus Rotguss, mit nichtsteigender geschliffenen Ventilstange und Ventilsitz aus Chromnickelstahl, mit Innengewinde 1" gemäß DIN 3502, Dichtungen aus EPDM, PN 16, für Wasser bis 90°C, Handrad aus Kunststoff mit Wasserzähler-Anschlussverschraubung 1" Messing mit Längenausgleichs Schraubstück, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Stopfen verschlossen

JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	GP	PF	d1 (inch)	Rp (inch)	d2 (inch)	G (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	QN
5183.400	350 896 302					1	1	1	215	411	65	105	2,5	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>