


MULTI/JOINT® 3000 Plus Kupplung, nicht längskraftschlüssig



Ausführung:

- Geeignet für alle Rohrmaterialien
- Geeignet für Wasser und Gas
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1 (0°C bis +50°C)
- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Schrauben A2 PTFE beschichtet, Muttern A2 galvanisch verzinkt und Unterlegscheiben A2 (AISI 304); A4 (AISI 316) auf Anfrage
- Für alle Kunststoffrohre wird der Gebrauch von Stützhülsen (siehe Zubehör) empfohlen oder ist in bestimmten Fällen zwingend notwendig. Siehe technische Information.
- Hygienekappe zum Schutz vor Verschmutzung
- tbd tbd

DN (mm)	Bereich 1 (mm)	Bereich 3 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	Gewicht (kg)
50	46 - 71	46 - 71	709 301 210	709 301 610	709 301 010	709 301 310	4,800
65	63 - 90	63 - 90	709 301 212	709 301 612	709 301 012	709 301 312	5,600
80	84 - 105	84 - 105	709 301 214	709 301 614	709 301 014	709 301 314	7,200
100	104 - 132	104 - 132	709 301 216	709 301 616	709 301 016	709 301 316	9,400
125	132 - 155	132 - 155	709 301 218	709 301 618	709 301 018	709 301 318	12,000
150	154 - 192	154 - 192	709 301 220	709 301 620	709 301 020	709 301 320	14,800
200	192 - 232	192 - 232	709 301 224	709 301 624	709 301 024	709 301 324	28,600
225	230 - 268	230 - 268	709 301 226	709 301 626	709 301 026	709 301 326	33,400
250	267 - 310	267 - 310	709 301 228	709 301 628	709 301 028	709 301 328	40,000
300	315 - 356	315 - 356	709 301 232	709 301 632	709 301 032	709 301 332	51,500
350	352 - 393	352 - 393	709 301 236	709 301 636	709 301 036	709 301 336	61,200
400	392 - 433	392 - 433	709 301 240	709 301 640	709 301 040	709 301 340	73,200
450	450 - 482	450 - 482	709 301 272	709 301 672	709 301 072	709 301 372	100,000
500	500 - 532	500 - 532	709 301 274	709 301 674	709 301 074	709 301 374	108,500
550	548 - 580	548 - 580	709 301 276	709 301 676	709 301 076	709 301 376	114,900
600	605 - 637	605 - 637	709 301 278	709 301 678	709 301 078	709 301 378	109,800

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Wasser (bar)	PN Gas (bar)
50	209 - 233	164	95	3xM12	25	8
65	220 - 250	186	100	3xM12	25	8
80	234 - 262	204	115	3xM12	25	8
100	230 - 268	236	110	3xM16	25	8
125	246 - 282	264	120	4xM16	25	8
150	242 - 298	304	120	4xM16	25	8
200	297 - 351	354	140	6xM16	25	8
225	342 - 404	386	145	6xM20	25	8
250	354 - 424	432	170	6xM20	25	8
300	356 - 426	490	170	8xM20	25	8
350	504 - 588	534	245	8xM20	25	8
400	562 - 648	574	275	10xM20	25	8
450	530 - 580	641	275	10xM20	16	8
500	530 - 580	691	275	10xM20	16	8
550	530 - 580	739	275	12xM20	16	8
600	530 - 580	796	275	14xM20	16	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Datenblatt

gültig ab: 18.11.15



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>