



**MULTI/JOINT® XL 2550 E-Stück,  
nicht längskraftschlüssig**

**Ausführung:**

- Geeignet für alle Rohrmaterialien
- Geeignet für Wasser und Gas
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1 (0°C bis +50°C)
- Auswinkelbarkeit max. 4° je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Schrauben A2 PTFE beschichtet, Muttern A2 galvanisch verzinkt und Unterlegscheiben A2 (AISI 304); A4 (AISI 316) auf Anfrage
- Lieferung massspezifischer Sonderbauteile (bis 2800mm) auf Anfrage
- Für alle Kunststoffrohre wird der Gebrauch von Stützhülsen (siehe Zubehör) empfohlen oder ist in bestimmten Fällen zwingend notwendig. Siehe technische Information. Bitte technische Informationen beachten.

Bereich 1 (mm)	Flansch 3 (mm)	Flanschbohrung (mm)	DN (mm)
356 - 380	350	PN10	350
356 - 380	350	PN16	350
400 - 429	400	PN10	400
400 - 429	400	PN16	400
500 - 532	500	PN10	500
500 - 532	500	PN16	500
605 - 637	600	PN10	600
605 - 637	600	PN16	600

NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	Gewicht (kg)
709 008 255	709 008 655	709 008 055	709 008 355	1,000
709 008 256	709 008 656	709 008 056	709 008 356	77,000
709 008 260	709 008 660	709 008 060	709 008 360	1,000
709 008 261	709 008 661	709 008 061	709 008 361	88,000
709 008 264	709 008 664	709 008 064	709 008 364	120,000
709 008 265	709 008 665	709 008 065	709 008 365	120,000
709 008 270	709 008 670	709 008 070	709 008 370	142,000
709 008 271	709 008 671	709 008 071	709 008 371	142,000

a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Wasser (bar)	PN Gas (bar)
360	551	240	8xM16	10	4
360	551	240	8xM16	10	4
360	600	240	10xM16	10	4
360	600	240	10xM16	10	4
360	720	240	10xM20	10	4
360	720	240	10xM20	10	4
360	820	240	12xM20	10	4
360	820	240	12xM20	10	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: info.ps@georgfischer.com

# Datenblatt

gültig ab: 27.02.16



---

Internet: <http://www.gfps.com>