

Uni/Fiks Ring mit Dichtung und Uni/Fiksers



Ausführung:

- Besteht aus Kunststoff-Ring und Varioseal (Dichtung) + Uni/Fiksers
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1 (0°C bis +50°C)
- Längskraftschlüssig auf allen Rohrmaterialien
- Einsatz auf (Asbest-)Zement Rohren nur nach Rücksprache mit einer unserer Niederlassungen

DN (mm)	d-d (mm)	NBR Code	EPDM Code	Gewicht (kg)	
50	46 - 71	709 597 230	709 597 630	0,200	
65	63 - 90	709 597 232	709 597 632	0,237	
80	84 - 105	709 597 234	709 597 634	0,027	
100	104 - 132	709 597 236	709 597 636	0,360	
125	132 - 155	709 597 238	709 597 638	0,001	
150	154 - 192	709 597 240	709 597 640	0,894	
200	192 - 232	709 597 243	709 597 643	1,054	
225	230 - 268	709 597 246	709 597 646	1,300	
250	267 - 310	709 597 248	709 597 648	1,500	
300	315 - 356	709 597 253	709 597 653	1,700	
350	352 - 393	709 597 254	709 597 654	2,000	
400	392 - 433	709 597 256	709 597 656	2,200	
*	450	450 - 482	709 597 278	709 597 678	2,400
*	500	500 - 532	709 597 279	709 597 679	2,600
*	550	548 - 580	709 597 280	709 597 680	2,800
*	600	605 - 637	709 597 281	709 597 681	3,000

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>