



Multi/Clamp Single Länge 200 mm

Ausführung:

- Reparaturschelle aus ein Teil, mit voller Dichtung. Schraubenbolzen PTFE-beschichtet.
- Alle Teile sind aus Edelstahl, AISI 304 (auf Anfrage AISI 316)
- Die Dichtung ist lieferbar in NBR (EPDM auf Anfrage)

d-d [mm]	PN Wasser [bar]	NBR Code	EPDM Code	Gewicht [kg]
44 - 51	16.0	724 211 076	724 231 076	1,600
48 - 55	16.0	724 211 092	724 231 092	1,600
52 - 59	16.0	724 211 108	724 231 108	1,700
57 - 64	16.0	724 211 124	724 231 124	1,700
60 - 67	16.0	724 211 140	724 231 140	1,700
63 - 70	16.0	724 211 156	724 231 156	1,800
67 - 74	16.0	724 211 172	724 231 172	1,800
70 - 77	16.0	724 211 188	724 231 188	1,800
73 - 80	16.0	724 211 204	724 231 204	1,800
75 - 83	16.0	724 211 220	724 231 220	1,800
82 - 90	16.0	724 211 236	724 231 236	2,000
87 - 97	16.0	724 211 252	724 231 252	2,000
95 - 104	16.0	724 211 268	724 231 268	2,000
98 - 108	16.0	724 211 284	724 231 284	2,000
102 - 112	16.0	724 211 300	724 231 300	2,200
108 - 118	16.0	724 211 316	724 231 316	2,200
113 - 123	16.0	724 211 332	724 231 332	2,200
118 - 128	16.0	724 211 348	724 231 348	2,200
120 - 131	16.0	724 211 364	724 231 364	2,200
125 - 135	16.0	724 211 380	724 231 380	2,600
133 - 144	16.0	724 211 396	724 231 396	2,600
139 - 150	16.0	724 211 412	724 231 412	2,600
145 - 155	16.0	724 211 428	724 231 428	2,600
151 - 161	16.0	724 211 444	724 231 444	2,800
159 - 170	16.0	724 211 460	724 231 460	2,800
165 - 175	16.0	724 211 476	724 231 476	2,800
168 - 180	16.0	724 211 492	724 231 492	2,800
176 - 186	10.0	724 211 508	724 231 508	3,200
180 - 191	10.0	724 211 524	724 231 524	3,200
193 - 203	10.0	724 211 540	724 231 540	3,200
200 - 210	10.0	724 211 556	724 231 556	3,500
209 - 220	10.0	724 211 572	724 231 572	3,500
215 - 226	10.0	724 211 588	724 231 588	3,500
219 - 230	10.0	724 211 604	724 231 604	3,500
222 - 233	10.0	724 211 620	724 231 620	3,500
228 - 240	10.0	724 211 636	724 231 636	3,800
243 - 253	10.0	724 211 652	724 231 652	3,800
252 - 262	10.0	724 211 668	724 231 668	3,900
261 - 271	10.0	724 211 684	724 231 684	3,900
271 - 281	10.0	724 211 700	724 231 700	3,900
280 - 290	10.0	724 211 716	724 231 716	3,900
294 - 304	10.0	724 211 732	724 231 732	3,900
300 - 310	10.0	724 211 748	724 231 748	4,300
310 - 320	10.0	724 211 764	724 231 764	4,300
315 - 326	10.0	724 211 780	724 231 780	4,300
320 - 330	10.0	724 211 796	724 231 796	4,300
324 - 334	10.0	724 211 812	724 231 812	4,300
335 - 346	10.0	724 211 828	724 231 828	4,300

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Datenblatt

gültig ab: 01.06.15



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>