



## Kugelhahn Typ 546 PVC-U/PE100 Anschlüsse für Klebung mit Tangit

### Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar
- Handbetätigung
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Griff überdrehbar

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code
20	50	16 - 6	<b>721 239 106</b>	1	4,873	<b>721 239 126</b>
25	50	16 - 6	<b>721 239 107</b>	1	7,000	<b>721 239 127</b>
32	63	16 - 6	<b>721 239 108</b>	1	7,135	<b>721 239 128</b>
40	75	16 - 6	<b>721 239 109</b>	1	9,800	<b>721 239 129</b>
50	90	16 - 6	<b>721 239 110</b>	1	13,407	<b>721 239 130</b>
63	110	16 - 6	<b>721 239 111</b>	1	12,460	<b>721 239 131</b>

d (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)
20	222	182	85	255	330	286	329
25	222	182	85	255	330	289	326
32	234	194	105	275	355	312	348
40	244	210	123	325	410	366	399
50	244	210	123	340	425	386	409
63	244	210	123	350	480	403	457

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>