



## Mechanische Trennung PVC-U/PE100 Anschlüsse für Klebung mit Dytex

### Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Radial ein- und ausbaubar
- Mit Überwurf PVC-U

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)
20	50	16 - 6	<b>721 240 156</b>	4,200	<b>721 240 176</b>	286	329	255	330	92	85
25	50	16 - 6	<b>721 240 157</b>	6,500	<b>721 240 177</b>	289	326	255	330	92	85
32	63	16 - 6	<b>721 240 158</b>	6,600	<b>721 240 178</b>	312	348	275	355	104	105
40	75	16 - 6	<b>721 240 159</b>	9,300	<b>721 240 179</b>	366	399	325	410	119	123
50	90	16 - 6	<b>721 240 160</b>	10,300	<b>721 240 180</b>	386	409	340	425	119	123
63	110	16 - 6	<b>721 240 161</b>	10,100	<b>721 240 181</b>	403	457	350	480	119	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>