



Kugelhahn Typ 546 PVC-C/PE100 Anschlüsse für Klebung mit Tangit

Ausführung:

- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Radial ein- und ausbaubar
- Handbetätigung
- Griff überdrehbarer

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)
20	50	16 - 6	723 239 106	723 239 126	4,500	255	330	222	182	85	286	329
25	50	16 - 6	723 239 107	723 239 127	7,000	255	330	222	182	85	289	326
32	63	16 - 6	723 239 108	723 239 128	7,300	275	355	234	194	105	312	348
40	75	16 - 6	723 239 109	723 239 129	9,800	325	410	244	210	123	366	399
50	90	16 - 6	723 239 110	723 239 130	11,800	340	425	244	210	123	386	409
63	110	16 - 6	723 239 111	723 239 131	13,200	350	480	244	210	123	403	457

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>