



Mechanische Trennung PP-H/PE100 S5/SDR11 Anschlüsse für Stumpfschweissen

Ausführung:

- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Mit Verschraubung PP-H
- Radial ein- und ausbaubar

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)
20	50	10 - 6	727 240 206	727 240 226	4,200	255	330	270	345	92	85
25	50	10 - 6	727 240 207	727 240 227	6,500	255	330	270	345	92	85
32	63	10 - 6	727 240 208	727 240 228	6,600	275	355	290	370	104	105
40	75	10 - 6	727 240 209	727 240 229	9,300	325	410	340	425	119	123
50	90	10 - 6	727 240 210	727 240 230	10,300	340	425	355	440	119	123
63	110	10 - 6	727 240 211	727 240 231	10,100	350	480	365	495	119	123

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>