



Kugelhahn Typ 546 PVDF/PE100
Anschlüsse für Stumpfschweissen

Ausführung:

- Handbetätigung
- Griff überdrehbar
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Radial ein- und ausbaubar

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)	H (mm)	H2 (mm)	H1 (mm)	ZA 1 (mm)	ZA 2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)
20	50	16 - 6	735 239 226	1	4,500	222	85	182	255	330	270	345
25	50	16 - 6	735 239 227	1	7,000	222	85	182	255	330	270	345
32	63	16 - 6	735 239 228	1	7,300	234	105	194	275	355	290	370
40	75	16 - 6	735 239 229	1	9,800	244	123	210	325	410	340	425
50	90	16 - 6	735 239 230	1	11,800	244	123	210	340	425	355	440
63	110	16 - 6	735 239 231	1	13,200	244	123	210	350	480	365	495

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>