



## PROGEF Standard Rohr SDR11/PN10/S5

**Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!**

### Ausführung:

- Material: PP-H - homopolymer
- Abmessung: nach DIN 8077/78
- Farbe: hellgrau RAL 7032
- Rohrlänge: 5m, mit glatten Enden
- **Note 1:** nach EN 15494
- **Note 2:** DIBT Z-40.23-4 Zulassung
- **Warnhinweis:** Die Druckklassen sind auf Betriebstemperaturen von 20°C bezogen. Höhere Temperaturen und aggressive Durchflussmedien reduzieren die Druckbelastbarkeit (siehe o.g. DIN sowie unsere techn. Unterlagen). Die Belastbarkeiten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Einsatzgebiete zu berechnen.

Note	d (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg/m)	di (mm)	e (mm)
1, 2	16	10	<b>167 480 710</b>	0,080	12,4	1,8
*	2	20	<b>167 480 711</b>	0,107	16,2	1,9
*	2	25	<b>167 480 712</b>	0,164	20,4	2,3
	2	32	<b>167 480 713</b>	0,261	26,2	2,9
	2	40	<b>167 480 714</b>	0,412	32,6	3,7
	2	50	<b>167 480 715</b>	0,638	40,8	4,6
	2	63	<b>167 480 716</b>	1,010	51,4	5,8
	2	75	<b>167 480 717</b>	1,410	61,4	6,8
	2	90	<b>167 480 718</b>	2,030	73,6	8,2
	2	110	<b>167 480 719</b>	3,010	90,0	10,0
	2	125	<b>167 480 720</b>	3,910	102,2	11,4
	2	140	<b>167 480 721</b>	4,870	114,6	12,7
	2	160	<b>167 480 722</b>	6,380	130,8	14,6
		180	<b>167 480 723</b>	8,070	147,2	16,4
		200	<b>167 480 724</b>	9,950	163,6	18,2
		225	<b>167 480 725</b>	12,600	184,0	20,5
		250	<b>167 480 726</b>	15,500	204,6	22,7
		280	<b>167 480 727</b>	19,400	229,2	25,4
		315	<b>167 480 728</b>	24,600	257,8	28,6
		355	<b>167 480 729</b>	31,200	290,6	32,2
		400	<b>167 480 730</b>	39,600	327,4	36,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>