



Kugelhahn Typ 546 PVC-U/PE100 Anschlüsse für Muffenschweissen

Ausführung:

- Kugelhahn PVC-U mit Anschlüssen PE
- Handbetätigung
- Griff überdreh sicher
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Schutzgehäuse PVC-U PN6 / Dichtung entsprechend Innenleitung
- Radial ein- und ausbaubar

d (mm)	D (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FKM Code	Gewicht (kg)	ZA 1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Zi 1 (mm)	Zi 2 (mm)	ZA 2 (mm)
20	50	10 - 6	733 239 106	733 239 126	4,907	255	222	182	85	284	329	330
25	50	10 - 6	733 239 107	733 239 127	7,000	255	222	182	85	286	326	330
32	63	10 - 6	733 239 108	733 239 128	7,300	275	234	194	105	308	350	355
40	75	10 - 6	733 239 109	733 239 129	9,800	325	244	210	123	360	403	410
50	90	10 - 6	733 239 110	733 239 130	11,800	340	244	210	123	378	415	425
63	110	10 - 6	733 239 111	733 239 131	13,200	350	244	210	123	394	466	480

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>