



## SYGEF Standard Rohr SDR21/PN16

### Ausführung:

- Material: PVDF
- Länge: Stangen à 5m

**Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!**

\*Verfügbar ab 4.Q 2017

d (mm)	PN (bar)	SM	Code	Gewicht (kg/m)	e (mm)	di (mm)
16	16	MS	<b>175 480 202</b>	0,171	1,9	12,2
20	16	WNF, IR	<b>175 480 203</b>	0,210	1,9	16,2
25	16	WNF, IR	<b>175 480 204</b>	0,269	1,9	21,2
32	16	WNF, IR	<b>175 480 205</b>	0,435	2,4	27,2
40	16	WNF, IR	<b>175 480 206</b>	0,563	2,4	35,2
50	16	WNF, IR	<b>175 480 207</b>	0,850	3,0	44,0
63	16	WNF, IR	<b>175 480 208</b>	1,090	3,0	57,0
75	16	WNF, IR	<b>175 480 209</b>	1,550	3,6	67,8
90	16	WNF, IR	<b>175 480 210</b>	2,230	4,3	81,4
110	16	WNF, IR	<b>175 480 211</b>	3,330	5,3	99,4
140	16	IR	<b>175 480 213</b>	5,312	6,7	126,6
160	16	IR	<b>175 480 214</b>	6,961	7,7	144,6
200	16	IR	<b>175 480 216</b>	10,862	9,6	180,8
225	16	IR	<b>175 480 217</b>	13,700	10,8	203,4
*	250	IR	<b>175 480 218</b>	17,150	11,9	226,2
*	280	IR	<b>175 480 219</b>	21,660	13,4	253,2
*	315	IR	<b>175 480 220</b>	27,220	15,0	285,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>