


COOL-FIT 4.0 Rohr, d250-d450

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- Länge: 5.9m
- Mit freien Enden für Elektroschweissung



d/D (mm)	d (mm)	D (mm)	PN (bar)	Code	di (mm)	x (mm)	L1 (mm)
250/355	250	355	10	738 173 021	220,4	123	123
280/400	280	400	10	738 173 022	246,8	126	126
315/450	315	450	10	738 173 023	277,6	133	133
355/500	355	500	10	738 173 024	312,8	145	145
400/560	400	560	10	738 173 125	352,6	147	147
450/630	450	630	10	738 173 126	396,6	163	163

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>