




COOL-FIT 4.0 Bogen 90°, d250-d450

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)



d/D (mm)	d (mm)	D (mm)	PN (bar)	Code	z (mm)	x (mm)	L1 (mm)	Typ
250/355	250	355	10	738 003 121	375	123	123	B
280/400	280	400	10	738 003 122	430	126	126	B
315/450	315	450	10	738 003 123	470	133	133	B
355/500	355	500	10	738 003 124	900	145	148	B
400/560	400	560	10	738 003 175	980	147	150	B
450/630	450	630	10	738 003 176	1070	163	165	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>