




## Anbohrschelle mit 360° drehbarem Abgang Für leckagefreie Anbohrung

- PE100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit eingebautem Bohrschneider zum leckagefreien Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Betätigung des Bohrschneiders mit Innensechskant 17mm
- Integrierte metallische Festanschläge oben / unten
- Metallisch geführter Bohrschneider
- Komplett mit Unterteil
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstutzen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe
- \*Mit angespritztem Unterteil



	d	d1	Code	GP	Gewicht	d2	H	H1	L	L1	z	
	[mm]	[mm]			[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
	63	32	<b>193 281 630</b>	3	1,450	25	186	108	165	76	130	
	90	32	<b>193 281 631</b>	3	1,500	25	199	121	165	76	130	
	90	63	<b>193 281 632</b>	5	2,000	31	248	126	165	100	160	
*	110	32	<b>193 281 633</b>	6	1,500	25	209	131	165	76	130	
*	110	63	<b>193 281 634</b>	3	2,100	31	258	136	165	100	160	
*	160	32	<b>193 281 635</b>	5	1,510	25	243	156	165	76	130	
*	160	63	<b>193 281 636</b>	3	2,050	31	283	161	165	100	160	
	225	32	<b>193 281 637</b>	3	1,700	25	266	188	165	76	130	
	225	63	<b>193 281 638</b>	3	2,210	31	315	193	165	100	160	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>