




## COOL-FIT 4.0 Reduktion, d250-d450

### Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)



| d<br>(mm) | D<br>(mm) | d1<br>(mm) | Code               | z<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | PN    | PN<br>(bar) | Typ |
|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|-----|
| 250       | 355       | 225        | <b>738 903 802</b> | 332       | 123       | 110        | PN 10 |             | B   |
| 280       | 400       | 225        | <b>738 903 899</b> | 335       | 126       | 110        | PN 10 |             | B   |
| 315       | 450       | 225        | <b>738 903 807</b> | 365       | 133       | 110        | PN 10 |             | B   |
| 280       | 400       | 250        | <b>738 903 803</b> | 340       | 126       | 123        | PN 10 |             | B   |
| 315       | 450       | 250        | <b>738 903 805</b> | 365       | 133       | 123        | PN 10 |             | B   |
| 315       | 450       | 280        | <b>738 903 806</b> | 365       | 133       | 126        | PN 10 |             | B   |
| 355       | 500       | 250        | <b>738 903 808</b> | 390       | 145       | 123        | PN 10 |             | B   |
| 355       | 500       | 280        | <b>738 903 809</b> | 390       | 145       | 126        | PN 10 |             | B   |
| 355       | 500       | 315        | <b>738 903 810</b> | 390       | 145       | 133        | PN 10 |             | B   |
| 400       | 560       | 280        | <b>738 903 871</b> | 415       | 147       | 126        | PN 10 |             | B   |
| 400       | 560       | 315        | <b>738 903 872</b> | 415       | 147       | 133        | PN 10 |             | B   |
| 400       | 560       | 355        | <b>738 903 873</b> | 420       | 147       | 145        | PN 10 |             | B   |
| 450       | 630       | 280        | <b>738 903 874</b> | 389       | 163       | 126        | PN 10 |             | B   |
| 450       | 630       | 315        | <b>738 903 875</b> | 390       | 163       | 133        | PN 10 |             | B   |
| 450       | 630       | 355        | <b>738 903 876</b> | 393       | 163       | 145        | PN 10 |             | B   |
| 450       | 630       | 400        | <b>738 903 877</b> | 395       | 163       | 147        | PN 10 |             | B   |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>