





Magnetventil Typ 165
Durchgangsventil 2/2 Wege
24V DC

Ausführung:

- Funktion A, PN 0.5-6bar
- Material PVDF: mit Schweissmuffe metrisch
- Material PVC-U: mit Klebemuffe metrisch
- Schutzart IP 65
- Elektrischer Anschluss mit Kabelkopf
- Griff überdrehicher



d (mm)	DN (mm)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PVC-U EPDM Code	PVC-U FKM Code	PVDF EPDM Code	PVDF FKM Code
20	15	83	199 165 022	199 165 072		
25	20	100	199 165 023	199 165 073		
32	25	233	199 165 024	199 165 074		
40	32	267	199 165 025	199 165 075		
50	40	500	199 165 026	199 165 076		
63	50	600	199 165 027	199 165 077		
20	15	83			199 165 422	199 165 452
25	20	100			199 165 423	199 165 453
32	25	233			199 165 424	199 165 454
40	32	267			199 165 425	199 165 455
50	40	500			199 165 426	199 165 456
63	50	600			199 165 427	199 165 457

d (mm)	H4 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	z (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H3 (mm)	H1 (mm)	L4 (mm)
20	8	16	40	116	53	148	110	148	22	122	63
25	8	19	40	116	53	154	110	148	22	122	62
32	15	22	45	147	76	190	141	175	31	137	85
40	15	26	45	147	76	198	141	175	31	137	85
50	15	31	45	198	105	254	192	212	42	160	115
63	15	38	45	198	105	268	192	212	42	160	115
20	8	16	40	120	53	147	109	148	22	122	63
25	8	18	40	120	53	151	109	148	22	122	62
32	15	20	45	150	76	185	139	175	31	137	85
40	15	22	45	150	76	189	139	175	31	137	85
50	15	25	45	200	105	245	189	212	42	160	115
63	15	29	45	200	105	253	189	212	42	160	115

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com