


Membranventil Typ 605 PVC-U Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Radial ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)



Actuator	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
FC	20	15	6	125	161 605 012	161 605 062	161 605 032	0,34
FO	20	15	6	125	161 605 014	161 605 064	161 605 034	0,31
DA	20	15	6	125	161 605 015	161 605 065	161 605 035	0,29

D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H7	L	L2	M	Hub = Hx
(mm)	(inch)	(mm)		(mm)							
65	¼	89	14	12	46	30	42	124	25	M6	6
65	¼	89	14	12	46	30	42	124	25	M6	6
65	¼	89	14	12	46	30	42	124	25	M6	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>