






**SYGEF Standard
Magnetventil Typ 166
Funktion E Mischventil 3/2 Weg
Nennspannung 24V DC
Mit G 1/4 Anschluss**

Ausführung:

- Wirkungsweise E
- Griff überdrehbar
- Elektrischer Anschluss mit Kabelkopf
- Schutzart IP 65



DN	D1_G	Spannung	PN	kv-Wert	PP-H EPDM	FKM	PVDF FKM
(mm)	(inch)		(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code	Code
				(L/min)			
3	1/4	24V AC/DC	0 - 4	4	199 166 150	199 166 155	
3	1/4	230V 50Hz \pm 10%	0 - 6	4	199 166 160	199 166 165	
4	1/4	24V AC/DC	0 - 2	5	199 166 151	199 166 156	199 166 656
4	1/4	230V 50Hz \pm 10%	0 - 3	5	199 166 161	199 166 166	199 166 666

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>