



Doppelnippel PVC -U BS

Ausführung:

- Mit Klebestutzen beidseitig
- Für kürzeste Baulänge zwischen Muffenittings
- Mass L = 2 x Klebelänge

d (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	L (mm)	d (mm)
3/8	16	721 901 905	0	0,002	29	
1/2	16	721 901 906	0	0,004	33	
3/4	16	721 901 907	0	0,008	39	
1	16	721 901 908	0	0,015	45	
1 1/4	16	721 901 909	0	0,027	54	
1 1/2	16	721 901 910	0	0,050	60	
2	16	721 901 911	0	0,098	72	
2 1/2	16	721 900 912	30	0,156	88	75
3	16	721 901 913	0	0,226	101	
4	16	721 901 914	0	0,476	126	
5	16	721 900 916	4	0,932	152	140

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>