



**SYGEF Standard
Membranventil Typ 604
Verschraubung mit Stumpfschweissstutzen metrisch**

Ausführung:

- Material: PVDF
- Kompaktes Kunststoffventil ohne Schrauben
- Hoher Durchfluss
- Zentrales Antriebsgehäuse für einfache Wartung
- Schnelle Öffnungs- und Schliesszeiten
- Radial ein- und ausbaubar
- Marktübliche Einbaulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

| Actuator | d (mm) | DN (mm) | PN (bar) | kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min) | FKM Code | PTFE/EPDM Code | Gewicht (kg) |
|----------|-----------|------------|-------------|---|-------------|-------------------|-----------------|
| FC | 20 | 15 | 6 | 125 | 185 604 162 | 185 604 132 | 0,45 |
| FO | 20 | 15 | 6 | 125 | 185 604 164 | 185 604 134 | 0,42 |
| DA | 20 | 15 | 6 | 125 | 185 604 165 | 185 604 135 | 0,40 |

| D | D1_G | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H7 | L | L2 | M | z | Hub = Hx |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 65 | ¼ | 43 | 89 | 14 | 12 | 46 | 30 | 42 | 196 | 25 | M6 | 100 | 6 |
| 65 | ¼ | 43 | 89 | 14 | 12 | 46 | 30 | 42 | 196 | 25 | M6 | 100 | 6 |
| 65 | ¼ | 43 | 89 | 14 | 12 | 46 | 30 | 42 | 196 | 25 | M6 | 100 | 6 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>