



Vorsteuer-Magnetventil Typ PV94

- Für direkte Installation an einfach wirkende pneumatische Antriebe (FC/FO)
- inkl. Hohlschrauben
- Arbeitsweise C
- Anschluss A: Antrieb
- Anschluss P: Druckluft
- Material: Polyamid/Messing

Druckluftan- schluss P	Arbeits- anschluss (Antrieb)	Spannung	DN (mm)	PN (bar)	Kabelstecker Form	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)
G 1/8	G 1/8	24 V=	1,2	10	C	48
G 1/8	G 1/8	24 V, 50-60 Hz	1,2	10	C	48
G 1/8	G 1/8	110 V, 50-60 Hz	1,2	10	C	48
G 1/8	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	1,2	10	C	48
push-in	G 1/8	24 V=	1,2	10	C	48
push-in	G 1/8	24 V, 50-60 Hz	1,2	10	C	48
push-in	G 1/8	110 V, 50-60 Hz	1,2	10	C	48
push-in	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	1,2	10	C	48
NPT 1/8	G 1/8	24 V=	1,2	10	C	48
NPT 1/8	G 1/8	110 V, 50-60 Hz	1,2	10	C	48
NPT 1/8	G 1/8	24 V AC	1,2	10	C	48
push-in	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	1,2	10	B	48
G 1/8	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	1,2	10	B	48
push-in	G 1/8	24 V=	1,2	10	B	48
G 1/8	G 1/8	24 V=	1,2	10	B	48

NBR Code	SP	Gewicht (kg)
199 190 498	1	0,172
199 190 499	0	0,175
199 190 500	0	0,117
199 190 501	0	0,117
199 190 510	0	0,177
199 190 511	0	0,180
199 190 512	0	0,184
199 190 513	0	0,178
199 190 546	0	0,118
199 190 547	0	0,173
199 190 561	0	0,177
199 190 571	1	0,133
199 190 572	1	0,126
199 190 573	1	0,130
199 190 574	1	0,187

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>