



Vorsteuer-Magnetventil Typ PV95 3/2-Wege

- Für direkte Installation an einfach wirkende pneumatische Antriebe (FC/F0)
- inkl. Hohlschrauben
- Arbeitsweise C: drucklos geschlossen
- Anschluss A: Antrieb
- Anschluss P: Druckluft
- Leistungsaufnahme: 24V bei AC inrush; 17VA/8W bei AC hold; 8W bei DC
- Kabelstecker Form A
- Material: Polyamid/Messing

Druckluftan- schluss P	Arbeits- anschluss (Antrieb)	Spannung	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)
NPT 1/8	G 1/4	24 V=	2	10	120
NPT 1/8	G 1/4	110 V, 50-60 Hz	2	10	120
G 1/4	G 1/8	24 V=	2	10	120
G 1/4	G 1/8	24 V, 50-60 Hz	2	10	120
G 1/4	G 1/8	110 V, 50-60 Hz	2	10	120
G 1/4	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	2	10	120

FKM Code	SP	Gewicht (kg)
199 190 554	1	0,487
199 190 555	1	0,409
199 190 532	1	0,479
199 190 533	1	0,406
199 190 534	1	0,473
199 190 535	1	0,435

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>