



2291 geführter Radar EX-Ausführung

Hinweis:

- Display: LCD
- Sondentyp: Stahl SS316/DIN 1.4571, Seil/Stab

MFR	Bezeichnung	Messbereich (m)	Anschluss- mass
2291-S-1DB1X-6-R	6m Kabel, Ø 4mm	0,2 - 6,0	1" BSP
2291-S-1DN1X-6-R	6m Kabel, Ø 4mm	0,2 - 6,0	1" NPT
2291-S-1DB1X-2-D	2m Stab, Ø 8mm	0,2 - 2,0	1" BSP
2291-S-1DN1X-2-D	2m Stab, Ø 8mm	0,2 - 2,0	1" NPT

MFR	Code	SP	Gewicht (kg)
2291-S-1DB1X-6-R	159 300 198	1	0,790
2291-S-1DN1X-6-R	159 300 199	1	0,790
2291-S-1DB1X-2-D	159 300 204	1	0,790
2291-S-1DN1X-2-D	159 300 205	1	0,790

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>