




Winkel 90°

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung



d/D (mm)	PN (bar)	Code	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Typ
32/90	16	738 103 108	97	81	36	20	A
40/110	16	738 103 109	117	88	40	23	A
50/110	16	738 103 110	117	99	44	30	A
63/125	16	738 103 111	132	107	48	34	A
75/140	16	738 103 112	147	120	55	40	A
90/160	16	738 103 113	168	150	62	63	A
110/180	16	738 103 114	188	174	72	77	A
160/250	16	738 103 117	258	220	90	105	A
225/315	16	738 103 120	324	345	110	210	A

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>