




COOL-FIT 4.0 T90° reduziert, d32-d225

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweißfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung

* 160/250-140/200 + 225/315-140/200 verfügbar ab 08.2019



d/D (mm)	d1/D1 (mm)	PN (bar)	Code	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Typ	
75/140	63/125	16	738 203 218	147	116	55	48	36	228	A	
90/160	63/125	16	738 203 222	168	130	62	48	43	253	A	
90/160	75/140	16	738 203 223	168	130	62	55	43	252	A	
110/180	63/125	16	738 203 227	188	154	72	48	57	267	A	
110/180	75/140	16	738 203 228	188	154	72	55	57	268	A	
110/180	90/160	16	738 203 229	188	154	72	62	57	268	A	
160/250	63/125	16	738 203 247	258	192	90	48	77	327	A	
160/250	90/160	16	738 203 249	258	192	90	62	77	327	A	
160/250	110/180	16	738 203 250	258	192	90	72	77	325	A	
*	160/250	140/200	16	738 204 251	258	192	90	84	340	A	
225/315	63/125	16	738 203 264	324	355	110	48	220	412	A	
225/315	90/160	16	738 203 266	324	355	110	62	220	412	A	
225/315	110/180	16	738 203 267	324	355	110	72	220	412	A	
*	225/315	140/200	16	738 204 268	324	335	110	84	220	412	A
225/315	160/250	16	738 203 269	324	355	110	90	220	396	A	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>