



COOL-FIT 4.0 Reduktion, d32-d225

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende

* 160/250-140/200 + 225/315-140/200 verfügbar ab 08.2019



d/D1 (mm)	d1/D1 (mm)	PN (bar)	Code	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	Typ
40/110	32/90	16	738 903 206	117	143	40	36	17	A
50/110	32/90	16	738 903 209	117	151	44	36	21	A
50/110	40/110	16	738 903 210	117	149	44	40	15	A
63/125	32/90	16	738 903 212	132	160	48	36	26	A
63/125	40/110	16	738 903 213	132	159	48	40	21	A
63/125	50/110	16	738 903 214	132	159	48	44	17	A
75/140	63/125	16	738 903 318			55	48	170	B
90/160	63/125	16	738 903 322			62	48	190	B
90/160	75/140	16	738 903 323			62	55	189	B
110/180	63/125	16	738 903 327			72	48	204	B
110/180	75/140	16	738 903 328			72	55	205	B
110/180	90/160	16	738 903 329			72	62	205	B
160/250	63/125	16	738 903 347			90	48	244	B
160/250	90/160	16	738 903 349			90	62	244	B
160/250	110/180	16	738 903 350			90	72	242	B
*	140/200	16	738 904 351			90	84	257	B
225/315	63/125	16	738 903 364			110	48	295	B
225/315	90/160	16	738 903 366			110	62	295	B
225/315	110/180	16	738 903 367			110	72	295	B
*	140/200	16	738 904 368			110	84	296	B
225/315	160/250	16	738 903 369			110	90	279	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>