




COOL-FIT 4.0 Absperrklappen-Set Typ 567, handbetätigt


Ausführung:

- Material: ABS mit Stutzen PE100 SDR11, metrisch
- Einschliesslich Vorschweissbunde, Losflansche PP-Stahl, Bolzen und Isolationshalbschalen
- Separater Fitting Typ A wird für die Verbindung benötigt


*d110 DN100 verfügbar ab 4.Q 2018



| d (mm) | DN (mm) | PN | kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min) | EPDM Code |
|-----------|------------|----|---|--------------------|
| 110 | 100 | 10 | 6500 | 138 567 114 |
| 160 | 150 | 10 | 16600 | 138 567 117 |
| 225 | 200 | 10 | 39600 | 138 567 120 |



| d (mm) | DN (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | z (mm) | z1 (mm) | z2 (mm) |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 110 | 100 | 310 | 188 | 168 | 556 | 72 | 255 | 106 | 325 | 104 | 167 | 55 | 696 | 320 | 56 |
| 160 | 150 | 358 | 259 | | 720 | 90 | 255 | 115 | 143 | 143 | 203 | 55 | 895 | 412 | 72 |
| 225 | 200 | 409 | 325 | | 776 | 110 | 408 | 149 | 465 | 170 | 210 | 85 | 996 | 462 | 73 |



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>