



Verschlusskappensatz IR-Plus/A

- Ein Satz besteht aus vier Verschlusskappen. Die Verschlusskappen sind dimensionsabhängig. Aus aerotechnischen Gründen müssen die Enden der Verschlusskappen geschlossen werden. Sie verhindern einen Wärmeverlust in der Schweißzone.

| d (mm) | Code | SP | Gewicht (kg) | Stück | Typ |
|-----------|--------------------|----|-----------------|-------|---|
| 20 | 790 131 030 | 4 | 0,040 | 4 | IR-63 Plus, IR-110 Plus, IR-110 A |
| 25 | 790 131 031 | 4 | 0,010 | 4 | IR-63 Plus, IR-110 Plus, IR-110 A |
| 32 | 790 131 032 | 4 | 0,088 | 4 | IR-63 Plus, IR-110 Plus, IR-110 A |
| 40 | 790 131 033 | 4 | 0,005 | 4 | IR-63 Plus, IR-110 Plus, IR-110 A |
| 50 | 790 131 034 | 4 | 0,005 | 4 | IR-63 Plus, IR-110 Plus, IR-110 A |
| 63 | 790 131 035 | 4 | 0,023 | 4 | IR-63 Plus, IR-110 Plus, IR-225 Plus, IR-110 A |
| 75 | 790 133 036 | 4 | 0,095 | 4 | IR-110 Plus, IR-225 Plus, IR-110 A |
| 90 | 790 133 037 | 4 | 0,028 | 4 | IR-110 Plus, IR-225 Plus, IR-110 A |
| 110 | 790 133 038 | 4 | 0,180 | 4 | IR-110 Plus, IR-225 Plus, IR-110 A, IR-315 A |
| 125 | 790 133 039 | 4 | 0,150 | 4 | IR-225 Plus, IR-315 A |
| 140 | 790 133 040 | 4 | 0,180 | 4 | IR-225 Plus, IR-315 A |
| 160 | 790 133 041 | 4 | 0,045 | 4 | IR-225 Plus, IR-315 A |
| 180 | 790 133 494 | 4 | 0,400 | 4 | IR-225 Plus, IR-315 A |
| 200 | 790 133 042 | 4 | 0,080 | 4 | IR-225 Plus, IR-315 A |
| 225 | 790 133 043 | 4 | 0,400 | 4 | IR-225 Plus, IR-315 A |
| 250 | 790 134 151 | 4 | 0,400 | 4 | IR-315 A |
| 280 | 790 134 152 | 4 | 0,400 | 4 | IR-315 A |
| 315 | 790 134 153 | 4 | 0,400 | 4 | IR-315 A |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>