


COOL-FIT 2.0F Rohr

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Mantel schwer entflammbar. Farbe: schwarz
- Mit freien Enden für Elektroschweissung

Anmerkung:

Grössere Dimensionen erhältlich über COOL-FIT 4.0F Sortiment



d (mm)	D (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)
32	75	11	25	16	738 174 308	26,2	5000	36
40	90	11	32	16	738 174 309	32,6	5000	40
50	90	11	40	16	738 174 310	40,8	5000	44
63	110	11	50	16	738 174 311	51,4	5000	48
75	125	11	65	16	738 174 312	61,4	5000	55
90	140	11	80	16	738 174 313	73,6	5000	62
110	160	11	100	16	738 174 314	90,0	5000	72
140	200	11	125	16	738 174 316	114,6	5000	84

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>